

SELECTRA

Poinçonneuse de tube deux têtes



Equipée de deux têtes opposées. Possibilité de fournir avec une troisième tête verticale.



Différentes formes de poinçonnage.



Possibilité de poinçonner deux faces du tube à la fois

SELECTRA

ZA- 28 rue du Chenêt 91490 MILLY LA FORET

Tel : 01 64 98 63 04 Fax : 01 64 98 62 91

Email : contact@selectra.fr Site: www.selectra.fr

SELECTRA

Spécifications Techniques

- ⇒ Poinçonneuse de type hydraulique avec avance barre numérique.
- ⇒ La précision de poinçonnage est de $\pm 0,2$ mm du premier au dernier trou.
- ⇒ Diamètre maxi 32mm à 5mm d'épaisseur pour acier E24 (max 20 tonnes).
- ⇒ La poinçonneuse peut poinçonner 2 faces du tube à la fois doublant ainsi la productivité.
- ⇒ Travail en alterné une face puis l'autre ou les deux en même temps.
- ⇒ Equipée de deux têtes opposées. Possibilité de fournir avec une troisième tête verticale.
- ⇒ Changement d'outillage prévu pour être le plus rapide entre chaque série.
- ⇒ Produites en différentes longueurs (profil pouvant aller jusqu'à 7,5m maximum).
- ⇒ Forme de poinçon sur demande.
- ⇒ Taille des tubes maximale: 120x80
- ⇒ Deux trous poinçonnés en une seconde.

ZA- 28 rue du Chenêt 91490 MILLY LA FORET

Tel : 01 64 98 63 04 Fax : 01 64 98 62 91

Email : contact@selectra.fr Site: www.selectra.fr

SELECTRA