

CENTRE DE FLUOPERÇAGE-TARAUDAGE FTD SELECTRA



- Longueur de chargement: de 2 à 8 mètres.
- Transfert de liste de perçage.(Format excel.csv)
- Aménagement numérique Tigerstop précision +/- 0.2 mm
- Force de poussée: 80 kg maxi.
- Section maximum: tubes \varnothing 60 mm, carré 60 x 60 mm . (acier, inox, aluminium).
- \varnothing de perçage maxi: 12 mm / 600 N/mm² en standard. (autre sur demande)
- \varnothing taraudage maxi: M 8 standard. (autre sur demande)
- Pilotage par PC écran tactile (logiciel Beamwork multitool fourni)
- Porte outils: Pincés ER 25
- Vitesse rotation: 35 à 7730 t/min.
- Lubrification: Micro-pulvérisation.
- Alimentation: 400 V
- Alimentation pneumatique : 6 bars non fourni
- Poids: Environ 400 Kg suivant longueur de chargement.

CENTRE DE PERÇAGE –TARAUDAGE FTD SELECTRA



Depuis 1989, SELECTRA s'est spécialisée dans les opérations de coupes et de perçages nécessitant l'approvisionnement de la matière en linéaire.

Fort de son partenariat avec Tigerstop leader mondiale en positionnement numérique nos service technique reste à votre disposition pour l'étude de vos besoins techniques .

SELECTRA c'est aussi une grande gamme de machines de pliage et cintrage via son partenaire le groupe SILVERLINE GELBER-BIEGER .